

DESKY PRO REALIZACI PŘÍČEK

Dvojitá štěpkocementová deska tloušťky 70 a 100 mm



Vhodné pro realizaci vnitřních dělicích nenosných stěn (jednoduchých, dvojitých, kombinovaných). Jsou vyráběny ve dvou základních tloušťkách 70 a 100 mm, a to slepením dvou desek VELOX WS tloušťky 35 mm nebo dvou desek WS tloušťky 50 mm. Pojícím materiálem v celé ploše desek je cementová malta. Výsledným výrobkem je pevný příčkový panel o tloušťce 70 nebo 100 mm, plošných rozměrů desky VELOX tj. 2000 x 500 mm.

- *jednoduchá, rychlá, suchá výstavba příček*
- *spojování spár desek pomocí polyuretanové montážní pěny nebo vhodného rychlolepidla, popř. lepidla na bázi cementu*
- *příčky dosahují už po jejich zhotovení konečné pevnosti (krátká doba tvrdnutí spojovacího materiálu)*
- *snadné provedení drážek vyfrézováním*
- *zdravotní a hygienická nezávadnost*
- *vysoká požární odolnost*
- *výborná přilnavost omítek*

Rozměr (délka x šířka): 2000 x 500 mm

Oblast použití: obvodové a vnitřní stěny

Speciální vlastnosti: odolná hutnění betonu

Balení: stoh, volně

Barevné značení: podélný zelený pruh pro desky, u kterých není dle výrobce ETICS nutné kotvit EPS hmoždinkami

TYP DESKY DLE OZNAČENÍ A TLOUŠTKY		PŘÍČKOVÉ DESKY VELOX	
		70 mm	100 mm
TECHNICKÉ VLASTNOSTI	JEDNOTKA	HODNOTY	
Standardní rozměry desky (délka x šířka)	mm	2000 x 500	2000 x 500
Průměrná plošná hmotnost*	kg/m ²	48	68
Tepelný odpor R	m ² K/W	0,58	0,84
Faktor difuzního odporu μ	-	17	17
Vzduchová neprůzvučnost R _w	dB	39	39
Třída reakce na oheň	-	A2-s1, d0	

* Tolerance ± 10 %