

PROTIHLUKOVÉ DESKY

Štěpkocementová deska s profilovaným povrchem určená pro výstavbu protihlukových stěn

- dobré tepelné a zvukově izolační vlastnosti
- vysoká pevnost v tahu za ohybu
- výborná přilnavost betonů a omítek
- jednoduché a pevné sbíjení desek hřebíky
- zdravotně a hygienicky nezávadné
- odolné vůči škůdcům a plísním
- dobrá protipožární odolnost



- je vyrobena ze směsi dřevité štěpky, cementu a vodního skla
- zajišťuje dokonalé tlumicí vlastnosti a pohlcování hluku
- má potřebnou tuhost a je samonosná
- vysoká schopnost absorpce hluku
- odolná proti povětrnostním vlivům, vodě, soli, námraze a trouchnivění
- povrchová úprava nátěrem
- profil
 - vlnitý (podélný)
 - lichoběžníkový
 - prolisované jehly
- využívá se na opláštění panelů VELOX a samostatně jako plotový systém či obklad konstrukce

Protihluková deska VELOX je vyrobena ze směsi dřevité štěpky, cementu a vodního skla. Deska VELOX má potřebnou tuhost, je samonosná a využívá se pro opláštění panelů VELOX a samostatně jako plotový systém. Desky VELOX lze snadno natírat a stříkat různými odstíny dle požadavků zákazníka.

Název desky VELOX	WSD 35	WSA 50	WSR 50	WSO 80	WSW 85
Zvuková pohltivost	2 dB	4 dB	4 dB	8 dB	8 dB
Tloušťka	35 mm	50 mm	50 mm	80 mm	85 mm
Rozměr desky (dxš)	2000x500	2000x500	2000x500	2000x500	2000x500
Hmotnost desky	29 kg/m ²	42 kg/m ²	30 kg/m ²	46 kg/m ²	52 kg/m ²
Rozvinutá plocha	1,00/m ²	1,00/m ²	1,10/m ²	1,58/m ²	1,13/m ²

